



# CORTADORAS DE PAN

## JUPITER



Cortadora horizontal que permite el corte total o parcial del pan.  
Ideal para la elaboración de rebanadas de pan de sándwich o bocadillos.  
Tanto la profundidad como el alto de corte son regulables.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	PRODUCCION HORARIA	ANCHO DE REBANADA (mm.)	ALTO DE REBANADA (mm.)	ESPESOR DE CORTE (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
JUPITER	230/50/1	370	2000	Min. 60 - Max. 110	Min. 40 - Max. 70	12 - 28	360x655x780h

## MERCURY



Cortadora automática por el corte de barras de pan.  
Ideal para restaurantes y grandes colectividades ya que permite cortar la barra de pan en rebanadas de espesor regulable de manera rápida y sencilla.  
Estructura en acero inoxidable.  
Cuchilla de corte extraíble.  
Sistema de seguridad en el acceso de carga y parrilla protectora de manos en la boca de salida.  
Capacidad para una o dos barras de pan  
Bajo pedido se puede suministrar con soporte en acero.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	PRODUCCION HORARIA	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	DIMENSIONES BOCA ENTRADA (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
MERCURY	230/50/1	250	8.300-16.600	70	116x134	13 - 90	420x530x920h
SOPORTE CON RUEDAS							

## CORTADORAS DE PAN SERIE MANUAL



**S4/S5**

Cortadoras de pan manuales en acero.

Modelos disponibles tanto de sobremesa como con base y ruedas con freno.

Corte con doble bastidor de cuchillas con movimiento axial alternativo.

Cajón recoge migas.

Mesa y empujador del pan en acero inoxidable.

Regulación del grosor de la rebanada con el empujador.

**MODELOS S** - Cortadoras murales de sobremesa con zona de carga inclinada.

**MODELOS S-B** - Cortadoras centrales con base y zona de carga inclinada.

**MODELO S-V** - Cortadoras con base y zona de carga plana.



**S4-B/S5-B**



**S4-V/S5-V**

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	ALTURA MAX. CORTE (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
S4	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x750h
S5	400/50/3	750	520	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x750h
S4-B	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x1400h
S5-B	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x1400h
S4-V	400/50/3	750	420	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	650x750x1220h
S5-V	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x750x1220h



**S4-S/S5-S**

Cortadoras de pan semiautomáticas en acero.

Modelos disponibles tanto de sobremesa como con base y ruedas con freno.

Ciclo único de trabajo con velocidad regulable.

Zona de carga plana o inclinada.

Regulación de la presión de empujador del pan.

**MODELOS S-S** - Cortadoras murales de sobremesa con carga inclinada.

**MODELOS S-SB** - Cortadoras centrales con base y carga inclinada.

**MODELO S-SV** - Cortadoras con base y carga plana.

## SERIE SEMI-AUTOMATICA



**S4-SB/S5-SB**



**S4-SV/S5-SV**

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	ALTURA MAX. CORTE (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
S4-S	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x750h
S5-S	400/50/3	750	520	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x750h
S4-SB	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x1400h
S5-SB	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x1400h
S4-SV	400/50/3	750	420	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	650x750x1220h
S5-SV	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x750x1220h

## CORTADORAS DE PAN SERIE AUTOMATICA

S4-A/S5-A



S4-AV/S5-AV

S4-AB/S5-AB

Cortadoras de pan automáticas en acero.

Modelos disponibles tanto de sobremesa como con base y ruedas con freno.

Ciclo trabajo único o continuo con velocidad regulable.

Zona de carga plana o inclinada.

Regulación de la presión de empujador del pan.

Incluye tapa de seguridad.

**MODELOS S-S** - Cortadoras murales de sobremesa con carga inclinada.

**MODELOS S-SB** - Cortadoras centrales con base y carga inclinada.

**MODELO S-SV** - Cortadoras con base y carga plana.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	ALTURA MAX. CORTE (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
S4-A	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x750h
S5-A	400/50/3	750	520	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x750h
S4-AB	400/50/3	750	420	180	7-9-10-11-12-14-15-16-18	650x600x1400h
S5-AB	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x600x1400h
S4-AV	400/50/3	750	420	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	650x750x1220h
S5-AV	400/50/3	750	520	180	8-9-10-11-12-14-15-16-18	750x750x1220h

## SERIE LIBRE SERVICIO



Cortadora de pan de autoservicio destinada a puntos de ventas y supermercados.

No es necesario personal cualificado ya que puede ser utilizado por los propios clientes.

Carga frontal y apertura y cierre manual de la puerta de carga.

La puerta de carga solo se abre una vez concluido el ciclo.

Velocidad de corte regulable.

Posibilidad de elegir el grosor de corte entre 7 y 20 mm.

Adecuada para el corte de pan con una corteza de dureza media.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	ALTURA MAX. CORTE (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	DIMENSIONES (mm.)
SS4B	400/50/3	750	420	170	7-9-10-11-12-14-15-16-18	850x600x1350h



# CORTADORAS DE PAN SERIE FULL AUTOMATIC



Cortadora de pan automática orientada tanto para obradores artesanales como para procesos industriales.

Estructura en acero inoxidable.

Base con ruedas.

Velocidad regulables de las 2 cintas de carga.

Regulación eléctrica de la altura de la cinta superior y alineación del producto en la cinta inferior mediante rieles ajustables de contención.

Bajo pedido se puede suministrar con rampa de gravedad en zona de carga y cinta frontal motorizada.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	LARGURA MAX. BARRA (mm.)	ALTURA MAX. CORTE (mm.)	PASO CUCHILLA (mm.)	VEL. CINTA ENTRADA (mts./min.)	DIMENSIONES (mm.)
URANUS	400/50/3	750	520	180	9-10-11-12-14-15-16-18-20	0,6-2,5	800x2020x1320h

#### ACCESORIOS

KIT ACEITE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS INDICADO PARA EL CORTE DE PAN DE CENTENO

CINTA DE TRANSPORTE EN ZONA DE SALIDA

RAMPA DE GRAVEDAD EN ZONA DE CARGA

AC



Sistema integrado indicado tanto para obradores artesanales como para procesos industriales.

Compuesto por la cortadora de pan modelo Uranus y la empaquetadora modelo AC.

Este sistema puede ser completado bajo pedido con accesorios tales como etiquetadora, control del registro de impresión, sistema de perforación Europeo, cortadora, etc.

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA (w.)	DIM. MAX. BOLSA (mm.)	ANCHO FILM (mm.)	VEL. PROD (BOLSAS/MIN)	DIMENSIONES (mm.)
AC	230/50/1	3750	400x180x120h	600	15	-





# HOREQUIP

QUALITY & SERVICE

HOREQUIP  
Tlf.: 0034 942 60 52 72  
Fax: 0034 942 61 28 00  
[www.horequip.es](http://www.horequip.es)  
[horequip@horequip.es](mailto:horequip@horequip.es)